



HUOLTOKIRJA

KOULUKATU 10 , LAPPEENRANTA

ALAKATOT

ECOPHON

KNAUF

Inlook Oy	inlook Turku	Inlook Tampere	Inlook Kuopio	Nordea 157530-10527
Sahaajankatu 1	Kairiskulmantie 18	Rajasilta 3	Teräskatu 8	Sampo 80017-1584790
00880 Helsinki	20760 Piispanristi	33880 Lempäälä	70150 Kuopio	
Puhelin 020 7589 200	Puhelin (02)242 4933	Puhelin 207589200	Puhelin (017)263 4306	Y-tunnus 0199102-9 info@inlook.fi
Faksi (09) 780 980	Faksi (02)242 4934	Faksi 03 2654 553	Faksi(017) 263 1003	ALV-rek www.inlook.fi

Sisäkattoyhdistys Ry

Rakennuskohde KOULUKATU 10 , LAPPEENRANTA		Asennusliike: Inlook Oy Sahaajankatu 1 00800 Helsinki Puhelin 020 7589 200 Faksi (09) 780 980
Kattotyypit ja sijainti rakennuskohteessa: AK3 , PRH , KÄYTÄVÄT , TOIMISTOT AK6 , KEITTIÖT AK7 , KERHOHUONE		Pintamateriaalin toimittaja: Saint-Gobain Ecophon Oy Jaakonkatu 2 01620 Vantaa Puh. 020-775 4900 Fax. 09-348 70425 E-Mail info@ecophon.fi www.ecophon.fi
Pintamateriaalin tiedot		Arvo / tieto
Kauppanimike Tuotenumero Moduulimitta	AK3 , GEDINA E24 , 20X600X600-1200.	
	AK6 , HYGIENIA PERFORMANCE A. 20x600x600.	
	AK7 , COMBISON DUO A. 35x600x600.	
Pinnoitemateriaali Värisävy	VALKOINEN	
Käyttötarkoitus	Ääntä vaimentava alakattolevy	
Käyttöikätaavoite	n. 20 vuotta	
CE-merkki	Standardi EN13964	
Päästöluokka	M1 Rakennusmateriaalien päästöluokka	
Kierrätys	Voidaan käyttää lämpöeristeenä	
Loppusijoitus	Voidaan viedä kaatopaikalle, ei rajoituksia	
RT-kortin numero	RT X35-36911	
Paloluokka	Standardi EN 13501-1, luokka A2-s1,d0	
Absorptioluokka	Absorptioluokka A standardi EN ISO 11654	
Kosteudenkesto	Suhteellinen kesto, RH 95 % (+30°C)	
Valonheijastavuus		
Ripustusjärjestelmä	CONNECT T24-JÄRJESTELMÄ	
Ripustuslanka ja kiinnitin	KANNATUSLANKA BETONIRUUVILLA HOLVIIN	
Hoito-ohjeet ja kunnossapitotiedot		
Ei säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Sormenjäljet ym. tahrat voidaan poistaa pyyhkimällä pinta kevyesti kostealla kankaalla tai sienellä. Tarvittaessa levyjen pintaan kertynyt pöly poistetaan imuroimalla.		
Huom.		
Tarkemmat asennusohjeet ja lisätietoja internetistä osoitteesta www.ecophon.fi		

Sisäkattoyhdistys Ry

Rakennuskohde KOULUKATU 10 , LAPPEENRANTA	Asennusliike: Inlook Oy Sahaajankatu 1 00800 Helsinki Puhelin 020 7589 200 Faksi (09) 780 980
Kattotyyppi ja sijainti rakennuskohteessa: AK8 , KUIVAUS , PESULA	Pintamateriaalin toimittaja: Knauf OY PL18, Lars Sonckin kaari 14 02601 ESPOO Puh. 09-476 400 Fax. 09-4764 0300 E-Mail info@knauf.fi www.knauf.fi
Pintamateriaalin tiedot	Arvo / tieto
Tuote no ja kaupanimeke Reunamuoto Paksuus x Moduulikoko	DANOLINE TILES WHITE. 10x600x600.
Värisävy	Vakioväri valkoinen NCS 0700, kiiltoaste 5 Maalaamaton Erikoisväri
Käyttötarkoitus	Alakatto.....x. Seinäverhous.....
Käyttöikätaavoite	
Paloluokitus	Rei'itetty A2-S1, dO, sileät B-S1, d0 EN 14190
Päästöluokka	M 1
Kierrätys	Maalaamattoman levyn voi kierrättää
Loppusijoitus	Pinnoitettu kipsilevy päätyy loppusijoituspaikkaan jossa se maatuu
RT-kortin numero	RT X35-37160
Tiheys	720 kg/m3
Kosteuden vaikutus	Testattu EN 13964 mukaan
Käyttöolosuhteet	RH ei saa ylittää 70% suhteellista kosteutta eikä lämpötila yli +50 astetta
Muuta	Tuotteet CE merkittyjä EN 14190 mukaan
Ripustusjärjestelmä	CONNECT T24-JÄRJESTELMÄ
Ripustuslanka ja kiinnitin	KANNATUSLANKA BETONIRUUVILLA HOLVIIN
Hoito-ohjeet ja kunnossapitotiedot	
<p>Ei säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Sormenjäljet ym. tahrat voidaan poistaa pyyhkimällä pinta kevyesti kostealla kankaalla tai sienellä. Tarvittaessa levyjen pintaan kertynyt pöly poistetaan imuroimalla.</p>	
Huom.	
Tarkemmat asennusohjeet ja lisätietoja internetistä osoitteesta www.knauf.fi	